

CU3300-CU3350-CU3400

Kultywator ?cierniskowy dla ci?gników o najwi?kszej mocy nawet do 350 KM, szeroko?ci robocze od 3.0 do 4.0 m.

Kultywator ?cierniskowy CU3000 zosta? specjalnie zaprojektowany dla pracy z ci?gnikami o najwi?kszej mocy. Model w szeroko?ci roboczej 3.0 m mo?e wspó?pracowa? z ci?gnikiem o max. mocy 240 KM, natomiast maszyna w szeroko?ci roboczej 4.0 m jest przeznaczona dla ci?gników o

max. mocy nawet 300 KM, co sprawia, że CU3000 stał się wyznacznikiem

w odniesieniu do dopuszczalnej mocy. Istnieje także duży wybór wałów

uprawowych i akcesoriów, co daje możliwość wszechstronnego

zastosowania maszyny. Mocna konstrukcja jest w stanie wytrzymać

największe obciążenia, co gwarantuje długą żywotność.

Kubota CU3000 może być wyposażony w dwa rodzaje zębów oraz szerokość elementów roboczych. W zależności od warunków glebowych i stosowanej technologii uprawy istnieje także duży wybór tylnej sekcji równającej, a głębokość pracy możliwa jest od 5 (pytka kultywacja ścierniska) do 30 cm (głębokie spulchnienie gleby).

Duża wszechstronność kultywatora ścierniskowego CU3000 czyni go idealnym narzędziem dla spełnienia największych wymagań rolnika.

- *Wytrzymała konstrukcja odpowiednia dla każdych warunków*

*glebowych i ciągników o mocy od 140 do 300 KM.*

- *Wszechstronny kultywator od 3.0 do 4.0 m z możliwością pracy na*

*głębokość od 5 do 30 cm.*

- *3-belkowa rama dla optymalnego mieszania oraz pracy bez*

*blokowania.*

- *Unikalna konstrukcja zęba zapewnia efektywne spulchnianie gleby, ale*

*przy niskim zużyciu paliwa.*

- *Szeroki wybór elementów roboczych, sekcji równającej i wałów*

*uprawowych.*

- *Intensywne mieszanie resztek poźniwnych z ziemią.*

Model    Szerokość    Rama    głębokość    Prędkość    Młł (kg/h)

- *W uprawie uproszczonej optymalne przygotowanie gleby pod siew.*

CU3300	3.0	Sztywna	10	280	140/240
CU3350	03.maj	Sztywna	12	280	155/270
CU3400	4.0	Sztywna	14	280	170/300

