

BV5160-BV5200

Prasy rolujące zmiennokomorowe.

Nowe pras BV 5160 i 5200 z opatentowanym wiązaniem siatek PowerBind oraz systemem Intelligent Density 3D zapewniają szybki wybór odpowiedniego ciśnienia prasowania. Prasy dostępne są z podbieraczem o szerokości 2,2m oraz 5 rzędami palców, różnymi systemami nagarniania, ilością noży do wyboru oraz sterowaniem ISOBUS. Obydwa modele prasują

bele o ?rednicy od 0,60 m do 1,65 m, a model BV5200 nawet do 2.00m.

?rednic? beli reguluje si? za pomoc? terminala steruj?cego.

- *System Intelligent Density 3D z nową prostszą regulacją ciśnienia*

*prasowania oraz szybką pre-selekcją z kabiny ciągnika.*

- *Nowy i niezawodny oraz prosty w obsłudze aparat do owijania siatką*

*PowerBind.*

- *Aby założyć siatkę nie trzeba wspinać się po stopniach.*

- *System sterowania ISOBUS z komputerem Focus w standardzie.*

- *Podbieracz o szerokości 2.2 m z dwoma krzywkami: po lewej i prawej*

*stronie.*

- *Wytrzymały rotor nagarniający PowerFeed.*

- *Układ SuperCut z 14 lub 25 nożami zapewniający dużą gęstość bel.*

- *System hydraulicznie opuszczanej podłogi DropFloor na wypadek*

*zapchania maszyny.*

- System szybkiej pre-selekcji trzech wstępnie ustawionych kombinacji

	Wymiary	System	Opisanie
<b>ciśnienie prasowania.</b>			
BV5160R	1.205/0.6	PowerFeed	Szujka w
BV5160 S	1.205/0.6	SuperCut-1	Szujka w
BV5160 S	1.205/0.6	SuperCut-2	Szujka w
BV5200R	1.200/0.6	PowerFeed	Szujka w
BV5200	1.200/0.6	SuperCut-1	Szujka w
BV5200	1.200/0.6	SuperCut-2	Szujka w

